

R-AVR 5008

Manual de Usuario



R-Series Protección Avanzada de Energía

Entra al link para registrar tu producto.



Bolivia: 800-100156
Colombia: 01800-5181617
Costa Rica: 800-4357237
El Salvador: 800-6773
Honduras: 800-2561-6099
Mexico: 001800-5148611
Panama: 011-00800-2268611
Peru: 0800-54674
Dominic Republic: 1888-7514876
Venezuela: 0800-1627485

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.

CHICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de un año (con posibilidad de ampliar hasta a 2 años) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayor requisito que la presentación de esta póliza junto con el producto (con excepción de México) en el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio de CHICAGO DIGITAL POWER INC. contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra. Para información de los centros de servicio de su país, debe comunicarse así (otros países escribir a servicio@cdpups.com):

Bolivia: 800-100156 Colombia: 01800-5181617 Costa Rica: 800-4357237 El Salvador: 800-6773

Honduras: 800 2561-6099 Mexico 001800 514 8611 Panama: 011-00800-2268611

Peru: 0800-54674 Republica Dominicana: 1888-7514876 Venezuela: 0800-1627485

II. CHICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el período de garantía, así como los gastos de transporte razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento.

III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.

IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Quando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física y polaridad invertida anularán garantía.



(Favor llenar y entregar estos datos. De lo contrario no tendrá acceso a la garantía)

(No se ofrecerá garantía si este formato no acompaña a la unidad a la hora de su retorno al lugar de compra)

Nombre: _____	SELLO DE LA TIENDA
Domicilio: _____	
Teléfono: _____	
Correo electrónico: _____	
Lugar de compra: _____	
Domicilio de compra: _____	FECHA DE ENTREGA
Correo electrónico del lugar de compra: _____	
Producto: Regulador <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> No-Break <input type="checkbox"/> Inversor <input type="checkbox"/>	
Modelo: _____	

Gracias por comprar el regulador de voltaje serie R-AVR5008. Para disfrutar de los beneficios que ofrece esta unidad, por favor lea este manual de usuario y siga las siguientes instrucciones. Le recomendamos que conserve este manual para consultarlo en un futuro.

Características:

- Botón principal de encendido. Enciende y apaga el equipo.
- Indicador LED alto voltaje. (Buck) Se ilumina cuando el equipo corrige una condición de alto voltaje.
- Indicador LED de encendido. El LED se ilumina cuando el AVR suministra energía a las conexiones.
- Indicador LED bajo voltaje. (Boost) Se ilumina cuando el equipo corrige una condición de bajo voltaje
- Indicador LED bajo voltaje. (Super Boost)
- Protección Coaxial. Protege su equipo contra peligrosos picos de voltaje.
- Breaker sobrecarga. Permite la fácil recuperación de una sobrecarga.
- Salidas protección AVR.
- Selector de retardo.

- 30 segundos: Recomendado para alimentación AC normal. (recomendado para microondas).

- 1 minuto: Permite mayor tiempo para normalización y estabilización de fluidos eléctrico. (recomendado para equipos electrónicos).

-3 minutos: Recomendado para productos mecánicos, refrigeradores, aires acondicionados o para zonas en donde la calidad energética es deficiente.



Conecte el equipo que desea proteger de variaciones de voltaje a cualquiera de las tomas de su regulador. Las 8 tomas le ofrecen regulación y protección contra picos de voltaje.

Oprima el interruptor de encendido, El regulador hará unos clicks, El LED del centro se iluminará. Recuerde que su regulador cuenta con un sistema de "RETARDO DE PROTECCION" y tardará el tiempo establecido en entregar energía a los equipos conectados. Lo anterior se manifiesta cuando el LED del centro (2) se encuentra encendido intermitentemente.

Si se ilumina el LED de arriba (4) el regulador está reduciendo voltaje, Si se ilumina el LED de abajo su regulador está aumentando voltaje. (Leer explicación completa en la tabla de especificaciones técnicas)



WARNING
This is not a toy. Not intended to be used by children.
Danger of electrical shock.

ADVERTENCIA
Esto no es un juguete. No ha sido creado para niños.
Peligro de electrocución.

Tabla de Especificaciones.

MODELO	R-AVR5008
Capacidad	5000VA/2500W
Entrada	
Voltaje	120 VCA
Rango de frecuencia.	50/60 Hz Automático
Rango de voltaje.	92VCA - 144VCA
Salida	
Voltaje	92Vca-144Vca 120Vca +/-10% >144Vca 120Vca +/- 15%
Rango de frecuencia.	50/60 Hz
Tipo de conector de salida	9 Salidas NEMA5-15R y NEMA5-20R reguladas y con supresión
Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minutos - 3 minutos
Coaxial	Coaxial Integrada
Protecciones	
Corriente máxima	Breaker termomagnético 20 Amp.
Protección de picos	525 joules
Protección sobrecarga	Breaker termomagnético
LEDS (4)	
LED 1(Arriba)	Reducción
LED 2(Central)	Encendido
LED 3(Abajo)	Incremento
LED 4(Abajo)	Super Incremento
Fisico	
Dimensiones	250x150x157 mm
Ambiente	
Temperatura	0° - 40°C
Humedad	<95% sin condensación
Altitud de operación	3000msnm
Nivel de Ruido	< 40 dB

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso