



Protección Avanzada de Energía
con cargadores USB



RU-Smart 751i

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación,
supresión y respaldo de batería

IDEAL PARA PROTEGER



Pantallas LED/LCD, Cómputo, Audio/Video, Telefonía, Puntos de venta, Routers, CCTV, Entretenimiento, Consolas de video, Módems y más..




cdpenergy

www.cdpenergy.com

RU-Smart 751i

UPS Inteligente (No Break) con pantalla LCD con regulación, supresión y respaldo de batería



La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.

En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador.

- 1. Pantalla LCD.
- 2. Botón de encendido.
- 3. 4 Cargadores USB.
- 4. Cable de entrada.
- 5. Breaker.
- 6. 5 Tomas de salida con supresión de picos.
- 7. 5 Respaldo de batería y AVR.
- 8. Interfaz de Comunicación USB.
- 9. Protección Coaxial.
- 10. Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)

MODELO	R-Smart751i	
Capacidad	750VA/375W	
Entrada	Voltaje	220V/230/240Vca
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Rango de voltaje	154-280Vca
	Corriente Max. Entrada (Bypass)	10 Amp/1200 W
Salida	Voltaje	220/230/240Vca +/- 10%
	Regulación de voltaje batería normal	220/230/240Vca +/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de transferencia	2-4ms (Típico)
	Cantidad y tipo de salidas	Nema 5-15 Universal 5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
	Corriente Max. Salida (Bypass)	2,9 Amps/350W
Batería	Voltaje /Tipo / Cantidad	12VDC 12V/7AH
	Tiempo de recarga	5hr a 90% después de la descarga completa
	Protección de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
Indicadores LCD	Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Batería %	
Alarma	Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos, Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo, Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Crítico: Beep continuo	
Protección	Protección de línea de datos	RJ11/RJ45
	Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
	Protección de picos de voltaje (Joules)	560 Joules
Interfaz de comunicación	USB	
Cargador USB	4pcs (Total 5V 2.1A)	
Físico	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	110 x 210 x 230 mm
	Peso (Kg)	5.6 (Kgs)
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
	Nivel de ruido	<40 dB en 1M
Certificaciones	NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE	
Software	Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10)	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Escanea y conoce nuestros productos