

# GSMART 1516i

UPS Inteligente 1500VA / 900Watts

## GSMART1516i Capacidad: 1500VA/900W

UPS Inteligente (No Break) diseño minitorre con pantalla LCD regulador de voltaje automático (AVR), supresor de picos incorporado, puerto USB para carga de celulares, tabletas y dispositivos electrónicos.

Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

### CARACTERÍSTICAS:

- 16 Salidas (NEMA UNIVERSAL)  
8 con respaldo/AVR/ supresión de picos.  
8 salidas con supresión de picos.
- Cargadores: 8 USB Tipo-A / 2 USB Tipo-C.
- Pantalla LCD.
- RJ45 (puerto ethernet),
- Software inteligente con apagado automático.

### APLICACIONES TÍPICAS

- |                                                                                                                  |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pantallas LED/LCD             |  Consolas de Video |
|  Sistema de Compúto            |  Routers /Modem    |
|  Audio/Video y Entretenimiento |                                                                                                       |

### CERTIFICACIONES



### PROTECCIÓN:

- Potencia 1500VA/900W.
- Rango de voltaje 154 - 280Vca.
- Breaker termomagnético AC (Modo de línea)



Escanea y conoce nuestros productos



v1SD240225

# GSMART 1516i

UPS Inteligente 1500VA / 900Watts

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER

## ENTRADA

Voltaje	220Vca
Frecuencia	50 o 60 Hz ajuste automático
Rango de voltaje	154 - 280Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	8A / 1800W

## SALIDA

Voltaje	220Vca
Regulación de voltaje batería normal	220Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Onda Senoidal simulada
Tiempo de transferencia	4ms [Típico]
Cantidad y tipo de salidas	8 con respaldo/AVR/ supresión + 8 con supresión de picos
Cargador USB	8 Tipo-A / 2 Tipo-C
Corriente Max. salida	4.09A / 900W

## BATERÍA

Voltaje /Tipo / Cantidad	12V/9AH x 2
Tiempo de recarga	4 hrs 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

## INDICADORES LCD

Entrada y salida de voltaje, nivel de carga, Normal CA,  
Sobre carga, nivel de batería, fallo de batería

## PROTECCIÓN

Protección de línea de datos	RJ45
Protección de picos de voltaje	210 Joules

## COMUNICACIÓN

Interfaz de comunicación	USB
Software	Windows 98/NT/ 2000/Me/XP/ 2003/Vista/7/8/10

## FÍSICAS

Dimension (Largo x Alto x Profundo)	128*268*355mm
Peso [Kg]	11.6 [Kgs]

## AMBIENTE

Humedad relativa	0-95%(No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

## CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



- ① Pantalla LCD.
- ② Botón de control  
Enciende /apaga el equipo /silenciar alarma.
- ③ 10 puertos USB en total:  
8 Tipo-A, 2 Tipo-C, carga total de 2.4A
- ④ 8 Tomas para carga crítica.  
Respaldo de batería y regulación de voltaje.
- ⑤ 8 Tomas multicontacto sin respaldo de batería  
Protección contra sobretensión y picos de voltaje.
- ⑥ Breaker de protección.
- ⑦ Puerto RJ-45.
- ⑧ Puerto USB para monitoreo local.
- ⑨ Interruptor de encendido luz interna.

Mejorar la experiencia de uso, creando un ambiente inmersivo que complemente la atmósfera de los videojuegos.



### Control de luz LED modo Gamer

Control de luz LED mediante bluetooth de teléfonos móviles.  
Descarga la aplicación.

1. Escanea el código QR para descargar la aplicación.
2. Inicia la aplicación y busca el control "DuoCo Strip".



v1SD240225



cdpenergy

www.cdpenergy.com