



Modelo / Part Number	UPO11-1RTAXI
Capacidad	1000VA / 1000W
Tipo	Monofásico
Tecnología	Interactiva
Factor de Potencia	1
<b>Entrada</b>	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	40Hz - 70 Hz
Rango de Voltaje	110 - 300 Vca
<b>Salida</b>	
Voltaje	220Vca
Regulacion de voltaje bateria normal	220Vca +/- 1% / 218-222Vca
Frecuencia	50Hz / 60Hz +/- 1Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Tiempo de Transferencia	Cero
Cantidad y Tipo de Salidas	8 Terminales de salida IEC C-13
Interfaz para Monitoreo	USB - RS232 - EPO
Proteccion para telefono/Modem/Fax	RJ 45
<b>Batería</b>	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12 VDC 12V/7AH X2
Tiempo de Recarga	3hr al 95%
Tiempo de autonomía	7 minutos al 100% de carga - EXTENDIBLE
Proteccion de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
<b>Protección</b>	
Protección contra corto circuito	Si
Proteccion de Picos de Voltaje	Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades eléctricas
<b>Ambiente</b>	
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad Relativa	0-90% No condensado
Nivel de Ruido	<50 dB en 1M
<b>Fisico</b>	
Presentacion	CAJA
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	460x88x420 mm
Peso	11.6 Kg
Diseño	Torre
<b>Garantía</b>	
Equipo y Baterías	2 años en equipo y baterías