



Modelo / Part Number	UPO11-2RTAXi
Capacidad	2000VA / 2000W
Tipo	Monofásico
Tecnología	Interactiva
Factor de Potencia	1
Entrada	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	40Hz - 70 Hz
Rango de Voltaje	110 - 300 Vca
Salida	
Voltaje	220Vca
Regulacion de voltaje bateria normal	220Vca +/- 1% / 218-222Vca
Frecuencia	50Hz / 60Hz +/- 1Hz
Forma de Onda	Senoidal Pura
Tiempo de Transferencia	Cero
Cantidad y Tipo de Salidas	8 Terminales de salida IEC C-13
Interfaz para Monitoreo	USB - RS232 - EPO
Proteccion para telefono/Modem/Fax	RJ 45
Batería	
Voltaje / Tipo / Cantidad	12 VDC 12V/7AH X4
Tiempo de Recarga	4hr al 90%
Tiempo de autonomía	7 minutos al 100% de carga - EXTENDIBLE
Proteccion de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de bateria
Protección	
Protección contra corto circuito	Si
Proteccion de Picos de Voltaje	Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades eléctricas
Ambiente	
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad Relativa	0-90% No condensado
Nivel de Ruido	<50 dB en 1M
Fisico	
Presentacion	CAJA
Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	460x88x520 mm
Peso	23.8 Kg
Diseño	Rack / Torre
Garantía	
Equipo y Baterías	2 años en equipo y baterías