

Entra al link para registrar tu producto.



R-AVR 2408/3008/5008

Manual de Usuario



R-Series Protección Avanzada de Energía

CHICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de un año (con posibilidad de ampliar hasta a 2 años) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayor requisito que la presentación de esta póliza junto con el producto (con excepción de México) en el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio de CHICAGO DIGITAL POWER INC. contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra.

Para información de los centros de servicio de su país, acceda a nuestra página web: www.cdpenergy.com

II. CHICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el periodo de garantía, así como los gastos de transporte razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento.

III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.

IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- d) No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes. La falta de tierra física y polaridad invertida anularán garantía.

~~X~~ (Favor llenar y entregar estos datos. De lo contrario no tendrá acceso a la garantía)
(No se ofrecera garantía si este formato no acompaña a la unidad a la hora de su retorno al lugar de compra)

Nombre: _____	SELLO DE LA TIENDA
Domicilio: _____	
Teléfono: _____	
Correo electrónico: _____	
Lugar de compra: _____	FECHA DE ENTREGA
Domicilio de compra: _____	
Correo electrónico del lugar de compra: _____	
Producto: Regulador <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> No-Break <input type="checkbox"/> Inversor <input type="checkbox"/>	
Modelo: _____	

Gracias por comprar el regulador de voltaje serie R-AVR 2408/3008/5008. Para disfrutar de los beneficios que ofrece esta unidad, por favor lea este manual de usuario y siga las siguientes instrucciones. Le recomendamos que conserve este manual para consultarlo en un futuro.

Características:

1. Botón principal de encendido. Enciende y apaga el equipo.
2. Indicador LED alto voltaje. (Buck) Se ilumina cuando el equipo corrige una condición de alto voltaje.
3. Indicador LED de encendido. El LED se ilumina cuando el AVR suministra energía a las conexiones.
4. Indicador LED bajo voltaje. (Boost) Se ilumina cuando el equipo corrige una condición de bajo voltaje
5. Indicador LED bajo voltaje. (Super Boost)
6. Protección Coaxial. Protege su equipo contra peligrosos picos de voltaje.
7. Breaker sobrecarga. Permite la fácil recuperación de una sobrecarga.
8. Salidas protección AVR.
9. Selector de retardo.

- 30 segundos: Recomendado para alimentación AC normal. (recomendado para microondas).

- 1 minuto: Permite mayor tiempo para normalización y estabilización de fluidos eléctrico. (recomendado para equipos electrónicos).

-3 minutos: Recomendado para productos mecánicos, refrigeradores, aires acondicionados o para zonas en donde la calidad energética es deficiente.



Conecte el equipo que desea proteger de variaciones de voltaje a cualquiera de las tomas de su regulador.

Las 9 tomas le ofrecen regulación y protección contra picos de voltaje.

Oprima el interruptor de encendido, el regulador hará unos clicks. El LED del centro se iluminará. Recuerde que su regulador cuenta con un sistema de "RETARDO DE PROTECCIÓN" y tardará el tiempo establecido en entregar energía a los equipos conectados.

Lo anterior se manifiesta cuando el LED del centro (2) se encuentra encendido intermitentemente.

Si se ilumina el LED de arriba (4) el regulador está reduciendo voltaje, si se ilumina el LED de abajo su regulador está aumentando voltaje.

(Leer explicación completa en la tabla de especificaciones técnicas)



WARNING
This is not a toy. Not intended to be used by children.
Danger of electrical shock.

ADVERTENCIA
Esto no es un juguete. No ha sido creado para niños.
Peligro de electrocución.

Tabla de Especificaciones.

MODELO	R-AVR2408	R-AVR3008	R-AVR5008
Voltaje	2400VA/1200W	3000VA/1500W	5000VA/2500W

ENTRADA			
Voltaje	120Vca		
Frecuencia	50/60 Hz (automático)		
Rango de voltaje	90Vca - 150Vca		
Corriente Max. Entrada	15 Amp.	20 Amp.	30 Amp.

SALIDA			
Voltaje	90Vca - 135Vca		
Frecuencia	50/60 Hz		
Cantidad y tipo de salidas	9 salidas: [8] NEMA 5-15R/ [1] NEMA 5-20R y/o 6-20R con AVR y supresión.		
Corriente Max. Salida	15 Amp.	20 Amp.	30 Amp.

PROTECCIÓN			
Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos		
Sobrecarga	Breaker termomagnético 15 Amp.	Breaker termomagnético 20 Amp.	Breaker termomagnético 30 Amp.
Protección	Coaxial integrada.		
Protección de picos de voltaje	525 Joules		

LED	
(LED 1 Arriba)	Reducción
(LED 2 Central)	Encendido
(LED 3 Abajo)	Incremento
(LED 4 Abajo)	Super incremento

FÍSICAS			
Dimensiones (mm)	150 x 150 x 250 (Largo x Alto x Profundo)		
Peso (Kg)	3,22	3,86	6,98

AMBIENTE	
Temperatura	0° - 40°C
Nivel de ruido	< 40 dB
Humedad	< 95% sin condensación
Altitud de operación	3000msnm

CERTIFICACIONES	
ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"