

Introducción

Gracias por elegir uno de los reconocidos y galardonados productos fabricados por Chicago Digital Power. CDP recomienda altamente que usted lea y comprenda este manual de usuario en su totalidad para lograr apreciar sus características y conozca sus limitaciones. Conserve este manual para consultas futuras o visite nuestra página WEB www.cdpenergy.com para solicitar una versión digital.

R-PP2M

Supresor de sobre corrientes

El R-PP2M es un supresor de sobre corrientes, diseñado para alargar la vida útil de tus equipos con gran carga, tales como los refrigeradores, aires acondicionados y hornos de microondas. Ya que el compresor es una parte sensible de estos equipos y puede sufrir un daño con alguna alteración de la energía doméstica a la cual están expuestos los equipos. Su diseño ultra compacto y ligero lo hace más atractivo, el R-PP2M es alimentado por CA de una toma común de tu hogar, pero la principal función es proteger a tus equipos de aquellas descargas de energía o cortes bruscos de la misma, que provocan daños irreparables. La energía será restablecida una vez que se encuentre en niveles óptimos. El sistema cuenta con 15, 30 segundos o 3 minutos, que le permite al compresor despresurizarse e ir reduciendo las altas demandas de corriente que afectan a los equipos circundantes. Construido con MOVs que absorben el exceso de electricidad para una protección adicional.

Características

1. 2 Salidas protegidas.
2. Soporte de pared.
3. Absorbe el exceso de electricidad a través de MOVs.
4. Supresión de tensiones a 350 Joules LNG.
5. Carcasa de plástico antífama.
6. Selector de pausa 15, 30 seg y 3 min.
7. 3 leds indicadores, del estado del equipo.

Instrucciones.

Conecte el R-PP2M a una toma común de tu hogar que tenga polo a tierra física, posteriormente conecte al supresor los aparatos que desee tener protegidos, asegurándose de no exceder la capacidad del supresor. Posicione el selector de retardo en el tiempo que crea más óptimo para los equipos que está protegiendo. El led encendido de manera permanente indica el estado del equipo, pero cuando el led está intermitente indica que el equipo está trabajando normal y adicionalmente indica el tiempo de retardo que seleccionamos. Con estos pasos aseguramos la confiabilidad del producto CDP. El cual está destinado para proteger su hogar y su bolsillo previniendo que los equipos fallen por una sobre carga de energía eléctrica.

Especificaciones Técnicas

Model	R-PP2M
Capacidad de entrada	1800W (15A)
Voltaje de entrada	120 Vca
Rango de voltaje	90-140Vca
Selector de retardo	15-30 seg & 3 min
Capacidad de reacción	350 Joules



CHICAGO DIGITAL POWER

R-PP2M

PÓLIZA DE GARANTÍA CDP

CHICAGO DIGITAL POWER INC. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra, no podrá exigirse mayor requisito que la presentación de esta póliza junto con el producto (con excepción de México) en el lugar donde fue adquirido o en el centro de servicio de **CHICAGO DIGITAL POWER INC.** Para información de los centros de servicio de su país, debe comunicarse a los siguientes números (otros países escribir a servicio@cdpups.com):

Bolivia: 800-100156
Colombia: 01800-5181617
Costa Rica: 800-4357237
El Salvador: 800-6773
Honduras: 800-25616099
México: 001800-5148611
Panamá: 01100800-2268611
Perú: 0800-54674
República Dominicana: 1888-7514876
Venezuela: 0800-1627485



II. CHICAGO DIGITAL POWER INC. se compromete a reparar el producto y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el período de garantía, así como los gastos de transporte razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento.

III. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse garantía y en donde también podrán adquirir refacciones y partes.

IV. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- No aplica al desgaste normal ni daños resultantes de accidentes.
La falta de tierra física y polaridad invertida anularán garantía.