CHICAGO DIGITAL POWER

| Modelo / Part Number | UPO11-2RTAXi |
|---|---|
| Capacidad | 2000VA / 2000W |
| Tipo | Monofásico |
| Tecnología | Interactiva |
| Factor de Potencia | 1 |
| **Entrada** | |
| Voltaje | 220Vca |
| Frecuencia | 40Hz - 70 Hz |
| Rango de Voltaje | 110 - 300 Vca |
| **Salida** | |
| Voltaje | 220Vca |
| Regulacion de voltaje bateria normal | 220Vca +/- 1% / 218-222Vca |
| Frecuencia | 50Hz / 60Hz +- 1Hz |
| Forma de Onda | Senoidal Pura |
| Tiempo de Transferencia | Cero |
| Cantidad y Tipo de Salidas | 8 Terminales de salida IEC C-13 / 1 IEC-C19 |
| Interfaz para Monitoreo | USB – RS232 - EPO |
| Proteccion para telefono/Modem/Fax | RJ 45 |
| **Bateria** | |
| Voltaje / Tipo / Cantidad | 12 VDC 12V/7AH X6 |
| Tiempo de Recarga | 3hr al 95% |
| Tiempo de autonomía | 5 minutos al 100% de carga - EXTENDIBLE |
| Proteccion de Seguridad | Sobrecarga y descarga profunda de bateria |
| **Protección** | |
| Protección contra corto circuito | Si |
| Proteccion de Picos de Voltaje | Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades eléctricas |
| **Ambiente** | |
| Temperatura | 0°C - 45°C |
| Humedad Relativa | 0-90% No condensado |
| Nivel de Ruido | <50 dB en 1M |
| **Fisico** | |
| Presentacion | CAJA |
| Dimensiones (Largo x Alto x Profundo) | 460x88x680 mm |
| Peso | 29.6 Kg |
| Diseño | Rack / Torre 2U |
| **Garantia** | |
| Equipo y Baterias | 2 años en equipo y baterías |