

LiPSU502i

Estación de energía portátil
con batería de litio 500W

LiPSU502i Capacidad: 500W

Estación de energía portátil de 500W con batería de litio, diseñada para proporcionar energía eléctrica en situaciones donde no hay acceso a la red convencional.

Este tipo de dispositivo es útil para cargar varios aparatos electrónicos y pequeños electrodomésticos en lugares sin acceso a la red eléctrica o durante apagones.



CARACTERÍSTICAS:

- Incluye adaptador de corriente de 220Vca a 12Vcc
- Asa superior integrada para transporte.
- Rejillas laterales de ventilación (con ventilador interno para disipar calor).
- Pantalla digital que muestra estado de carga, potencia de salida/entrada y nivel de batería.
- 2 salidas NEMA Universal con supresión de picos.
- 2 USB-A (QC 3.0) para carga rápida.
- 1 USB-C (PD 140W).
- 1 salida DC (12V /5A).

Escanea y conoce
nuestros productos



V2.AG130625

CERTIFICACIONES



LiPSU502i

Estación de energía portátil con batería de litio 500W



IDEAL PARA:

- **Camping y actividades al aire libre:**
Alimentar luces, móviles, cámaras, mini refrigeradores.
- **Respaldo en el hogar:**
En cortes de energía, puede mantener operativos dispositivos esenciales.
- **Viajes en coche o caravana:**
Cargar dispositivos durante trayectos largos.
- **Trabajos en campo:**
Proveer energía a herramientas pequeñas o equipos electrónicos.
- **Eventos y reuniones:**
Alimentar bocinas, proyectores, cargadores, etc.

Especificaciones		LiPSU502i
Capacidad	500W (Pico de potencia instantánea:1000W)	
Voltaje de salida	220V 60Hz	
Forma de onda de salida	Onda Senoidal modificada	
Entrada	12Vcc	
Baja tensión apagado (Banco de baterías)	9,7VDC V-10,3	
Sobre voltaje apagado (Banco de baterías)	14,5V, V-15,5	
Tiempo de recarga	5hrs.	
Puertos de salida:	2 USB-A (QC 3.0) para carga rápida. 1 USB-C (PD 140W) (5V,9V,12V,20V,30V) 1 salida DC (12V / 5A)	
Cantidad y tipo de salidas	2 salidas NEMA Universal CA 220V con supresión de picos	
Capacidad de la batería	20,000mAh iones de litio	
Voltaje nominal de la batería	12VDC	
Protección	Protección contra polaridad inversa, corto circuito, extra capacidad en sobrepicos sobre corriente y sobre carga.	
Material del gabinete	Plastico	
Terminales (botónes)	Encendido y apagado	
Peso	3Kg	
Dimensiones	240 x 164 x 180 mm	
Garantía	4 años	



Pantalla digital LED



2 salidas NEMA Universal
supresión de picos



2 USB-A (QC 3.0)
1USB-C
(PD 140W)
1 salida DC
(12V /5A).

V2.AG130625

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



cdpenergy

www.cdpenergy.com